CT-327

CLASE PROFESIONAL. PINZA VATIMÉTRICA PARA TRIFÁSICA Y MONOFÁSICA.

Tensión	600 VAC
Corriente	2000 AAC
Potencia	Activa, Aparente, Reactiva
Energía (Wh)	Activo, Aparente, Reactivo
Factor potencia	0 a 1
Ángulo fase (φ)	-180º a 180º
Harmónicos	Del 1º al 50º
Frecuencia	45 a 65 Hz
Temperatura	-100 a 1300 ºC
Categoría	CAT IV (600 V)
Funciones de medida	Captura de transitorios con márgen programable, formas de onda en pantalla, medida pico-pico, diagrama fasorial
True RMS	Sí
Memoria	micro SD 8 GB (incluida). Admite tarjetas hasta 32 GB

CT-237

PINZA DE CORRIENTE DE FUGA

Tensión	400 VAC
Corriente	60 AAC
Resistencia	400 MΩ
Frecuencias de trabajo	Baja frecuencia (50/60 Hz) Modo wide (40 Hz a 1 kHz)
Funciones de medida	Retención, MAX/MIN Hold, Medida numérica y gráfica, Selector de baja o alta frecuencia

PROMAX

GAMA PROFESIONAL

INSTALADORES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA

CT-317	**Instalaciones de autoconsumo doméstico. 1000 V, 2000 A (AC/DC) TRMS.** Medida de Resistencia, Capacidad, Frecuencia, Diodos, Continuidad. Transferencia de datos por USB.
IC-620	**Instalaciones de ámbito industrial. 1000 VAC / 1500 VDC, 2000 A (AC/DC) TRMS.** Medida de Resistencia, Capacidad, Temperatura, Frecuencia, Diodos, Detección de EF (NCV).

PINZA VATIMÉTRICA

CT-327	**Trifásica balanceada y monofásica (incluye harmónicos) 600 V, 2000 A (AC). TRMS.** Medida de Potencia/Consumo (Activa, Aparente, Reactiva), Factor potencia, Ángulo de fase (φ), Harmónicos, Frecuencia, Temperatura, Transitorios, Forma de onda en pantalla, Diagrama de fases.

PINZAS AMPERIMÉTRICAS

CT-347	**Pinza amperimétrica inteligente. 1000 V, 1000 A (AC/DC).** Capacidad, Frecuencia, Resistencia, Diodos, Temperatura. Con Auto selección de medida y Retención MAX/MIN.
CT-337	**Pinza amperimétrica inteligente. 1000 V, 1000 A (AC/DC).** Medida de Capacidad, Frecuencia,Resistencia, Diodos. Con auto selección de medida.
CT-237	**Pinza de corriente de fuga para BF/HF. 400 V, 60 A (AC).** Medida de resistencia. Frecuencia de trabajo hasta 1 kHz.

GAMA BÁSICA

CT-195	**Pinza amperimétrica multifunción AC/DC. 600 V, 700 A (AC/DC).** Medida de Resistencia, Temperatura, DiodosFrecuencia, Diodos, Continuidad.
CT-193	**Pinza amperimétrica para AC/DC. 400 V, 700 A (AC/DC).** Medida de Resistencia, Frecuencia, Continuidad, Diodos.

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO 01/23

PROMAX

Francesc Moragas, 71 * 08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, SPAIN
Tel: 93 184 77 00 * www.promax.es

PROMAX

PINZAS

AMPERIMÉTRICAS FOTOVOLTAICAS VATIMÉTRICAS

PARA INSTALADORES DE FOTOVOLTAICA Y COCHE ELÉCTRICO. GAMA ALTA Y GAMA BÁSICA.

CT-317

IDEAL PARA INSTALADORES DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO DOMÉSTICO

1000V AC/DC · TRUE RMS · micro SD 32 GB

Tensión	1000 V AC/DC
Corriente	2000 A AC/DC
Resistencia	69 MΩ
Capacidad	600 µF
Frecuencia	999,99 Hz
Categoría	CAT III (1000 V) CAT IV (600 V)
Funciones de medida	Botón DCA-Zero, Retención, MAX/MIN Hold, Prueba de Diodos, Test de Continuidad, Medida relativa, Auto rango
True RMS	Sí
Memoria	micro SD 8 GB (incluida). Admite tarjetas hasta 32 GB

CT-347

PINZA AMPERIMÉTRICA MULTIFUNCIÓN INTELIGENTE

Tensión	1000 V AC/DC
Corriente	1000 A AC/DC
Resistencia	60 MΩ
Capacidad	600 µF
Frecuencia	1 kHz
Categoría	CAT III (1000 V) CAT IV (600 V)
Funciones de medida	Auto-selección de medida, AutoRango, Retención, Retención MAX/MIN, Prueba de Continuidad, Prueba de diodos, Temperatura

micro SD 32 GB

CT-195

PINZA AMPERIMÉTRICA MULTIFUNCIÓN

Tensión
600 V AC / DC

Corriente
700 A AC/DC

Resistencia
43 MΩ

Frecuencia
4,3 kHz

Temperatura
850 ºC

Funciones de medida
Prueba de Continuidad
Medida de diodos
Retención
MAX Hold
Promedio
Pico

IC-620

IDEAL PARA INSTALADORES DE PLACAS FOTOVOLTAICAS DE ÁMBITO INDUSTRIAL

1500V DC · TRUE RMS

Tensión	1000 VAC / 1500 VDC
Corriente	2000 A AC/DC
Resistencia	40 MΩ
Capacidad	2000 µF
Temperatura	1000 ºC
Frecuencia	1999 Hz
Categoría	CAT IV (1000 V) CAT III (1500 V)
Funciones de medida	Prueba de diodos, Retención de picos, Medida relativa, Retención, Auto rango, Detección de EF (NCV)
True RMS	Sí

CT-337

PINZA AMPERIMÉTICA INTELIGENTE

Tensión	1000 V AC/DC
Corriente	1000 A AC/DC
Capacidad	600 µF
Frecuencia	1 kHz
Resistencia	60 MΩ
Categoría	CAT IV (600 V) CAT III (1000 V)
Funciones de medida	Auto-selección de medida, AutoRango, Retención, Prueba de diodos

CT-193

PINZA AMPERIMÉTRICA PARA AC Y DC

Tensión
600 V AC / DC

Corriente
700 A AC/DC

Resistencia
200 kΩ

Frecuencia
20 kHz

Funciones de medida
Prueba de Continuidad
Medida de diodos
Retención
MAX Hold
AutoZero

MATERIAL AMPLIADO